ECO~Dear® 仮設照明に! (Mix

作業灯の 決定版!



しまかり明るい 損耗の激しい現場に!

作業用LED授光器 登場!



水銀灯400W相当 FLD-102-90W-5000K

LED: 90 ワット 定格光束: 14240 lm

一一耐油

非水溶: N1種4号 水 溶: A1種2号 IP65 屋外使用 電源 内蔵型



水銀灯700W相当

(1)

FLD-104-170W-5000K

LED: 172 ワット 定格光束: 27970 lm

3mの防水プラグ付コードと強化ガラス採用



LED 投光器

FLD-102-90W-5000K FLD-104-170W-5000K

FLD-102-90W

1Wあたり **158 lm** FLD-104-170W

1Wあたり 162 lm

製品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。

LED投光器 : Fシリーズ『作業灯』

大好評のエコーディア投光器に "3mの防水プラグコード付" 登場です! "リーズナブルなのにしっかり明るい"作業灯で、欲しい所に欲しい照明を。









工事不要ですぐ使える! 防水プラグコード付! 100V電源で屋内・屋外使用可能な3mコードが付いています。



オイルミストもOK!

強化ガラスカバーなので切削油環境もOK!


	N1種4号	N2種4号	N3種8号	N4種8号	A1種2号	A2種2号	A3種2号
	不水溶性		不水溶性			水溶性	
FLD-10X(IP65)	0'		Δ			Δ	


※ JIS K2241に記載の切削油剤に対する耐性

使用環境に配慮した設計

- 1点留め2点留めに対応 する取付本体アーム
- アームの可動範囲は 最大180

3m = - F





内圧調整弁付き



🄰 前面に強化ガラスを採用し、耐溶剤性を強化。 筺体は白いアルミダイキャストで散熱性能もアップ!



■ 製品スペック

形式	FLD-102-90W-5000K	FLD-104-170W-5000K		
JAN	4580383107481	4580383107498		
タイプ	ワイド光	ワイド光		
製品写真	水銀灯400W相当	水銀灯700W相当		
本体寸法 (mm)	301*315*57 mm	346*365*57 mm		
電力会社申請電力	90 W	172 W		
力率(100V時)	>0.998	>0.996		
固有エネルギー消費効率	158 lm/W	162 lm/W		
定格光束	14240 lm	27970 lm		
照射角度	120°			
演色性(Ra)	70			
光源色 (K)	5000K	昼白色)		
LED モジュール寿命	40000h (Ta 40°C)		
外部電源入力	AC 90 ~ 265 V 50/60 Hz			
使用環境温度	-20℃ ~	· +50°C		
ケーブル	本体より 3m の防水プラグ付コード			
防水等級(IP)	IP 65			
本体仕様	前面:強化ガラス、ヒートシンク:アルミダイキャスト			
重量 (kg)	3.9 kg	5.5 kg		
希望小売価格(税抜)	¥25,000	¥43,000		

品質保証

お買上げから1年 ※ PL保険加入済

● 防水プラグの切断は改造にあたり保証対象外です。

DAITOKU 株式会社 ダイトク

[本社・工場] 〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷4-8-6

[大阪営業所] 〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町 1-3-7 キタデビル 503

このリーフレットの記載内容は、2020年10月現在のものです このリーフレットの内容につきましては、右記販売店へお問い合せください。

●エコーディアは、(社)日本照明工業会の規格に沿って正しく性能表記を行っております。 ●このリーフレットの記載価格は税抜価格 です。ご購入の際は税込価格にて賜ります。●製品の色は印刷物ですので実物と若干異なる場合があります。●このリーフレットの 記載内容は予告なく変更することがあります。●本書の無断転載を禁じます。●エコーディアは株式会社ダイトクの登録商標です。









- 機械器具設置工事業・電気工事業・埼玉県知事許可(般-26) 第 59432 号
- 産業廃棄物収集運搬業許可 第 01100162448 号
- 埼玉県産品認定 (一部シリーズ)
- ・・埼玉県公共事業に関わる建設資材で積極的な活用を推進する制度 川口 i-mono ブランド認定
- ・・・川口市が推進する生産製品ブランド審査認定制度