

MAL-LD22V1

製品型番	MAL-LD22V1
画面サイズ	21.5 inch
アスペクト比	16 : 9
バックライト	ホワイトLED
明るさ	200 cd/m2
パネルタイプ	VA (ノングレア)
解像度	1920 (RGB) x 1080 102PPI
リフレッシュレート	HDMI1.4 : 最大75Hz(PC) / HDMI1.4 : 最大60Hz(ゲーム機など) / D-SUB : 最大75Hz(PC)
レスポンス時間	14~30ms
視野角	左右 178° / 上下 178° (CR>10)
コントラスト比	2000:1
モニターアームマウント	75mm x 75mm(ネジ穴2つ) / ネジ穴サイズ M4 / ネジ穴深さ8mm
発色	約16.7M (8bit時)
色域(Color Gamut)	sRGB比 : 93% / AdobeRGB比 : 70% / DCI-P3比 : 69% / NTSC比 : 65%
AMD FreeSync	非対応
G-Sync	非対応
HDR	非対応
信号入力ポート	HDMI x 1 (1.4) / D-SUB x 1
インターフェイス	HDMI x 1 (1.4) / D-SUB x 1 / Φ3.5mm ヘッドフォンジャック x 1
オーディオ	非対応
ブルーライト軽減	対応(OSDメニューからローブルーライトを設定した場合)
Flicker Free	対応(OSDメニューからFlicker Freeをオンに設定した場合)
消費電力	最大22W 待機電力0.5W以内 (ディープスリープ時)
パワータイプ	12V / 2A
ディスプレイ位置調整	チルト : 手前5° 奥12°
サイズ	モニターのみ 約490 mm x 279 mm x 43 mm
	スタンド込み 約490 mm x 363 mm x 150 mm
重量	モニター 約1.72kg (ケーブル除く) / スタンド 約0.18kg
付属品	ACアダプター(ケーブル長さ約 1.5m) HDMIケーブル(長さ約 1.5m) スタンド一式 / 取扱説明書 兼 保証書